


Leistungserklärung

gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011

MOLDAN uni, Universal-Putz und Mauermörtel

1	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	003 005 uni 001																														
2	Typennummer, Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes	EN 998-1; Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes																														
3	Verwendungszweck	Im Werk hergestellter Normalputzmörtel nach Eignungsprüfung ; auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden gemäß EN 998-1																														
4	Name und Kontaktanschrift des Herstellers	MOLDAN Baustoffe GmbH & Co KG Kellau (Moldanstraße) 75, 5431 Kuchl Telefon: +43 6244 4412-0,Fax: + 43 6244 4412-45 Mail: moldan@moldan-baustoffe.at www.moldan-baustoffe.at																														
5	Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten	Nicht zutreffend																														
6	System zur Bewertung	System 4																														
7	Leistungserklärung, ein Bauprodukt betreffend, welches von einer harmonisierten Norm erfasst wird	Nicht relevant																														
8	Leistungserklärung, ein Bauprodukt betreffend, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist	Nicht relevant																														
9	Erklärte Leistung	<table border="1"><thead><tr><th>Wesentliche Merkmale</th><th>Leistung</th><th>Harm.techn. Spezifikation</th></tr></thead><tbody><tr><td>Brandverhalten</td><td>A 1</td><td></td></tr><tr><td>Druckfestigkeit</td><td>CS III</td><td></td></tr><tr><td>Haftzugfestigkeit</td><td>≥0,1 N/mm²; B</td><td></td></tr><tr><td>Haftzugfestigkeit nach Bewitterung</td><td>NPD</td><td>EN 998-1:2010</td></tr><tr><td>Trockenrohdichte</td><td>ca. 1750 kg/dm³</td><td></td></tr><tr><td>Wasserdampfdurchlässigkeit μ</td><td>5/35</td><td></td></tr><tr><td>Kapillare Wasseraufnahme</td><td>W1</td><td></td></tr><tr><td>Wärmeleitfähigkeit λ_{10,dry} (Tabellenwerte/Tab. value EN 1745)</td><td>≤ 0,83 W/(m·K) (P=50%) ≤ 0,93 W/(m·K) (P=90%)</td><td></td></tr><tr><td>Dauerhaftigkeit</td><td>Gemäß EN 998-1, 5.2.3.2</td><td></td></tr></tbody></table>	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harm.techn. Spezifikation	Brandverhalten	A 1		Druckfestigkeit	CS III		Haftzugfestigkeit	≥0,1 N/mm ² ; B		Haftzugfestigkeit nach Bewitterung	NPD	EN 998-1:2010	Trockenrohdichte	ca. 1750 kg/dm ³		Wasserdampfdurchlässigkeit μ	5/35		Kapillare Wasseraufnahme	W1		Wärmeleitfähigkeit λ _{10,dry} (Tabellenwerte/Tab. value EN 1745)	≤ 0,83 W/(m·K) (P=50%) ≤ 0,93 W/(m·K) (P=90%)		Dauerhaftigkeit	Gemäß EN 998-1, 5.2.3.2	
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harm.techn. Spezifikation																														
Brandverhalten	A 1																															
Druckfestigkeit	CS III																															
Haftzugfestigkeit	≥0,1 N/mm ² ; B																															
Haftzugfestigkeit nach Bewitterung	NPD	EN 998-1:2010																														
Trockenrohdichte	ca. 1750 kg/dm ³																															
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	5/35																															
Kapillare Wasseraufnahme	W1																															
Wärmeleitfähigkeit λ _{10,dry} (Tabellenwerte/Tab. value EN 1745)	≤ 0,83 W/(m·K) (P=50%) ≤ 0,93 W/(m·K) (P=90%)																															
Dauerhaftigkeit	Gemäß EN 998-1, 5.2.3.2																															
10	Verantwortlichkeit	 DI Johann Eder, Betriebsleiter																														