


Leistungserklärung

gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011



MOLDAN ip 60 Kalk, Feuchtmauerputz NHL

| | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|
| 1 | Eindeutiger Kenncode des Produkttyps | 003 016 ip60Kalk 001 | | |
| 2 | Typennummer, Kenn-zeichen zur Identifikation des Bauproduktes | EN 998-1; Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes | | |
| 3 | Verwendungszweck | Im Werk hergestellter Normalputzmörtel nach Eignungsprüfung ; auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden gemäß EN 998-1 | | |
| 4 | Name und Kontaktanschrift des Herstellers | MOLDAN Baustoffe GmbH & Co KG Kellau 75, 5431 Kuchl Telefon: +43 6244 4412-0, Fax: + 43 6244 4412-45 Mail: moldan@moldan-baustoffe.at www.moldan-baustoffe.at | | |
| 5 | Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten | Nicht zutreffend | | |
| 6 | System zur Bewertung | System 4 | | |
| 7 | Leistungserklärung, ein Bauprodukt betreffend, welches von einer harmonisierten Norm erfasst wird | Nicht relevant | | |
| 8 | Leistungserklärung, ein Bauprodukt betreffend, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist | Nicht relevant | | |
| 9 | Erklärte Leistung | Wesentliche Merkmale | Leistung | Harm.techn. Spezifikation EN 998-1:2010 |
| | | Brandverhalten | A 1 | |
| | | Druckfestigkeit | CS II | |
| | | Haftzugfestigkeit | ≥0,08 N/mm ² ; B | |
| | | Haftzugfestigkeit nach Bewitterung | NPD | |
| | | Trockenrohdichte | ca. 1400 kg/dm ³ | |
| | | Wasserdampfdurchlässigkeit μ | 5/20 | |
| | | Kapillare Wasseraufnahme | W0 | |
| | | Wärmeleitfähigkeit λ _{10,dry} (Tabellenwerte/Tab. value EN 1745) | ≤ 0,34 W/(m·K) (P=50%) ≤ 0,40 W/(m·K) (P=90%) | |
| Dauerhaftigkeit | Gemäß EN 998-1, 5.2.3.2 | | | |
| 10 | Verantwortlichkeit | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Kuchl, 30.01.2017 <div style="text-align: right;">  _____ DI Johann Eder, Geschäftsführer </div> </div> | | |