


# Leistungserklärung

gemäß Verordnung ( EU ) Nr. 305/2011



## MOLDAN Renovierspachtel

1	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	004 009 Renovierspachtel 001		
2	Typennummer, Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes	EN 998-1; Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes		
3	Verwendungszweck	Im Werk hergestellter Normalputzmörtel nach Eignungsprüfung ; auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden gemäß EN 998-1		
4	Name und Kontaktanschrift des Herstellers	<b>MOLDAN Baustoffe GmbH &amp; Co KG</b> <b>Kellau (Moldanstraße)75, 5431 Kuchl</b> <b>Telefon: +43 6244 4412-0,Fax: + 43 6244 4412-45</b> <b>Mail: <a href="mailto:moldan@moldan-baustoffe.at">moldan@moldan-baustoffe.at</a> ; <a href="http://www.moldan-baustoffe.at">www.moldan-baustoffe.at</a></b>		
5	Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten	Nicht zutreffend		
6	System zur Bewertung	System 4		
7	Leistungserklärung, ein Bauprodukt betreffend, welches von einer harmonisierten Norm erfasst wird	Nicht relevant		
8	Leistungserklärung, ein Bauprodukt betreffend, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist	Nicht relevant		
9	Erklärte Leistung	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harm.techn. Spezifikation</b>
		Brandverhalten	A 1	<b>EN 998-1:2017</b>
		Druckfestigkeit	CS II	
		Haftzugfestigkeit	≥0,1 N/mm <sup>2</sup> ; B	
		Haftzugfestigkeit nach Bewitterung	NPD	
		Trockenrohichte	ca. 1250 kg/dm <sup>3</sup>	
		Wasserdampfdurchlässigkeit μ	5/20	
		Kapillare Wasseraufnahme	W1	
		Wärmeleitfähigkeit λ <sub>10,dry</sub> (Tabellenwerte/Tab. value EN 1745)	≤ 0,33 W/(m·K) (P=50%) ≤ 0,36 W/(m·K) (P=90%)	
		Dauerhaftigkeit	NPD	
10	Verantwortlichkeit	<div style="text-align: right;">               _____              DI Johann Eder, Geschäftsführer           </div>		

Kuchl, 22.02.2022