

MOLDAN Stuckgips

Bau- und Elektrikergips



Produktbeschreibung

MOLDAN Stuckgips ist ein rasch abbindender gebrannter Gips nach EN 13279.

Anwendung

Zum Ausbessern von Rissen, Löchern und Unebenheiten im Innenbereich des Mauerwerks. Zum schnellen Befestigen von Elektroinstallation und für Stuck-, Form- und Rabetarbeiten im Innenbereich.

Untergrund

Der Untergrund muss sauber, trocken, frostfrei, staubfrei, tragfähig und frei von losen Teilen sein.

Verarbeitung

Stuckgips je nach gewünschter Konsistenz ins Wasser einstreuen. Den Gips 1-2 Minuten sumpfen lassen und danach langsam und gut durchrühren.

Lagerung

Auf Palette mind. 6 Monate lagerfähig.

Lieferform

In Kunststoffsäcken à 25 kg Sack.

Besonders zu beachten

Nicht geeignet für den Einsatz in Naßräumen und im Außenbereich, dort MOLDAN fix verwenden. In Zweifelsfällen bezüglich Verarbeitung, Untergrund oder konstruktiver Besonderheiten Beratung anfordern. Nicht mit anderen Materialien vermischen. Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges über 5 °C liegen.

Im Übrigen gelten die Bestimmungen der EN 13279-1, der ÖNORM B 3346 und die Verarbeitungsrichtlinien der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft Putz (ÖAP) in der jeweils letztgültigen Ausgabe.

Technische Daten

Normeinstufung: A nach EN 13279-1

Körnung: 0 – 0,8 mm

Wasserbedarf:
auf ca. 1 l Wasser je nach gewünschter Konsistenz
1 – 1,5 kg MOLDAN Stuckgips.

Verarbeitungszeit:
Je nach Konsistenz 5 bis 10 Minuten, dann
schnelles Abbinden.

Brandverhalten:
A 1, nicht brennbar