

# **MOLDAN NHL Handputz 0-4 mm**

Ausgabe 1 vom :14.05.2020 Ersetzt Ausgabe vom :

.....

### 1. BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

### Angaben zum Produkt

MOLDAN NHL Handputz 0-4 mm

Zementfreier Handputz

### **Verwendung des Stoffes / Gemisches:**

Putzmörtel

# Angaben zum Hersteller

MOLDAN Baustoffe GmbH & Co KG Kellau 75 A - 5431 Kuchl/Salzburg

Tel.: 06244/4412-0 Fax.: 06244/4412-45

Mail: <a href="mailto:office@moldan-baustoffe.at">office@moldan-baustoffe.at</a> Web: <a href="mailto:www.moldan-baustoffe.at">www.moldan-baustoffe.at</a>

### Auskunftgebender Bereich:

Tel.: 06244/4412-0 (nur während der Bürozeiten erreichbar.)

### Notfallauskunft:

Vergiftungszentrale Wien: +43 1 406 43 43

Europäischer Notruf: 112

.....

# 2. MÖGLICHE GEFAHREN

### 2.1. Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenklasse	Gefahrenkategorie
Hautreizung	2
Schwere Augenschädigung/ -reizung	1
Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT) –	3
einmalige Exposition	

### Gefahrenhinweise

H318 Verursacht schwere Augenschäden. H315 Verursacht Hautreizungen. H335 Kann die Atemwege reizen



# **MOLDAN NHL Handputz 0-4 mm**

Ausgabe 1 vom :14.05.2020 Ersetzt Ausga	be vom	:
---	--------	---

# 2.2. Kennzeichnungselemente (gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Gefahren-Piktogramme:





Signalwort: Gefahr

H318	Verursacht schwere Augenschäden.			
H315	Verursacht Hautreizungen.			
H335	Kann die Atemwege reizen.			
P102	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.			
P261	Einatmen von Staub vermeiden.			
P264	Nach Handhabung mit Wasser gründlich waschen.			
P271	Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.			
P272	Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.			
P280	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.			
P302 + P352	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.			
P302 + P340	BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für			
	ungehinderte Atmung sorgen.			
P304 + P351 + P338	BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit			
	Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit			
	entfernen. Weiter ausspülen.			
P310	Sofort VERGIFTUNGSINFORMATIONSZENTRALE oder Arzt anrufen.			
P312	Bei Unwohlsein VERGIFTUNGSINFORMATIONSZENTRALE oder Arzt			
	anrufen.			
P321	Besondere Behandlung (siehe Hinweise auf diesem			
	Kennzeichnungsetikett).			
P332 + P313	Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.			
P333 + P313	Bei Hautreizung oder –ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe			
	hinzuziehen.			
P362	Kontaminierte Kleidung ausziehen.			
P363	Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.			
P403 + P233	An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen			
	halten.			
P405	Unter Verschluss aufbewahren.			
P501	Inhalt/Behälter zu geeigneten Abfallsammelpunkten bringen.			

Gefährliche Bestandteile zur Kennzeichnung: natürlich hydraulischer Kalk

### 2.3. Sonstige Gefahren

Kriterien für PBT oder vPvB gemäß Anhang XIII der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 nicht erfüllt.



## **MOLDAN NHL Handputz 0-4 mm**

Ersetzt Ausgabe vom:

## 3. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

### **Chemische Charakterisierung:**

Ausgabe 1 vom :14.05.2020

Gemisch

### Beschreibung:

Gemisch aus natürlichem hydraulischen Kalk und Kalksteinsand

### Gefährliche Inhaltsstoffe

Name	Natürlicher hyraulischer Kalk
EINECS-Nummer	285-561-1
CAS-Nummer	85117-09-5
Konzentrationsbereich	10 - 15 %
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008	Gefahr H318, H315, H335
Hautreizung	Gefahrenkategorie 2
Schwere Augenschädigung/ -reizung	Gefahrenkategorie 1
Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT) –	Gefahrenkategorie 3
einmalige Exposition	
Gefahrenhinweise	Vollständige H-Sätze unter Punkt 16!

### 4. ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

### 4.1. Beschreibung Erste Hilfe Maßnahmen

### **Allgemeine Hinweise**

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen. Betroffenen ruhig lagern, zudecken und warm halten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und nichts über den Mund verabreichen.

### **Nach Einatmen**

Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand sofort ärztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen. Für Frischluft sorgen.

### Nach Hautkontakt

Sofort mit Wasser abwaschen, bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen



# **MOLDAN NHL Handputz 0-4 mm**

Ausgabe 1 vom :14.05.2020 Ersetzt Ausgabe vom :

### Nach Augenkontakt

10 - 15 Minuten mit Wasser spülen, Kontaktlinsen entfernen, Arzt aufsuchen

#### Nach Verschlucken

Mund gründlich spülen, reichlich Wasser trinken, Arzt aufsuchen

# **4.2.** Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen Bisher sind keine Symptome und Wirkungen bekannt.

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Es sind die Hinweise in Abschnitt 4.1. zu beachten.

\_\_\_\_\_\_

## 5. MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

#### 5.1. Löschmittel

Trockenlöscher verwenden und Augenschutz tragen

# 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefährdungen:

Gefährliche Verbrennungsprodukte: Stickoxide (NOx)

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Löschwasser nicht in Kanäle und Gewässer gelangen lassen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Brandbekämpfung mit üblichen Vorsichtsmaßnahmen aus angemessener Entfernung.

\_\_\_\_\_

### 6. MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

# 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen Schutzausrüstung und in Notfällen anzuwendende Verfahren

### 6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal

Personen in Sicherheit bringen. Material trocken entfernen. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.

# 6.1.2. Einsatzkräfte

Material trocken entfernen. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Bei Einwirkungen von Dämpfen, Stäuben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerät zu tragen.

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern. Verunreinigtes Waschwasser zurückhalten und entsorgen.



# **MOLDAN NHL Handputz 0-4 mm**

Ausgabe 1 vom :14.05.2020 Ersetzt Ausgabe vom :

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Nach Verschütten trocken beseitigen. Abdecken der Kanalisationen.

\_\_\_\_\_

#### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Gefährliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8. Unverträgliche Materialien: siehe Abschnitt 10. Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

.....

### 7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden sowie von Aerosol- und Staubbildung Verwendung einer örtlichen und generellen Lüftung.

Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Spezifische Hinweise/Angaben

Staubablagerungen können sich auf allen Ablagerungsflächen in einem Betriebsraum ansammeln. Das Produkt ist in der angelieferten Form nicht staubexplosionsfähig; jedoch führt die Anreicherung von Feinstaub zur Staubexplosionsgefahr.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hände waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung ablegen. Bewahren Sie Speisen und Getränke nicht zusammen mit Chemikalien auf. Benutzen Sie für Chemikalien keine Gefäße, die üblicherweise für die Aufnahme von Lebensmitteln bestimmt sind. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Begegnung von Risiken nachstehender Art

Explosionsfähige Atmosphären Beseitigung von Staubablagerungen.

Anforderungen an die Belüftung Verwendung einer örtlichen und generellen Lüftung.

Vor Feuchtigkeit schützen.

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Für einen allgemeinen Überblick siehe Abschnitt 16. 7.3.1.

.....



# **MOLDAN NHL Handputz 0-4 mm**

Ausgabe 1 vom :14.05.2020 Ersetzt Ausgabe vom :

### 8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

### 8.1. Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

Grenzwerte für die berufsbedingt Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte) It. Grenzwerteverordnung

Arbeitsstoff	Hinweis	Identifikator	SMW[ppm]	KZW [kg/m³]
Biologisch inerte	i	MAK	10	20(60min)
Schwebstoffe				
Biologisch inerte	r	MAK	5	10(60min)
Schwebstoffe				,

i einatembare Fraktion

KZW Kurzzeitwert Grenzwert für Kurzzeitexposition: Grenzwert der nicht überschritten werden soll, auf eine Dauer von 15 Minuten bezogen (soweit nicht anders angegeben)

r alveolengängige Fraktion

SMW Schichtmittelwert (Grenzwert für Langzeitexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berechnet für einen Bezugszeitraum von acht Stunden (soweit nicht anders angegeben)

Relevante DENEL von Bestandteilen der Mischung

Stoffname	Endpu	Schwellenwe	Schutzziel,	Verwendung	Expositionsdauer
	nkt	rt	Expositionsweg	in	
Natürlicher	DNEL	1 mg/m³	Mensch, inhalativ	Arbeitnehmer	chronisch -
Hydrauli-				(In-	lokale
scher Kalk				dustrie)	Wirkungen
Natürlicher	DNEL	4 mg/m³	Mensch, inhalativ	Arbeitnehmer	akut - lokale Wir-
Hydrauli-		_		(In-	kungen
scher Kalk				dustrie)	

# Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung

Stoffname	Endpu	Schwellenwe	Organismus	Umweltkomp	Expositionsdauer
	nkt	rt		artiment	
Natürlicher Hydrauli- scher Kalk	PNEC	0,574 mg/l	Wasserorganisme n	Süßwasser	kurzzeitig (einma- lig)
Natürlicher Hydrauli- scher Kalk	PNEC	0,374 mg/l	Wasserorganisme n	Meerwasser	kurzzeitig (einma- lig)
Natürlicher Hydrauli- scher Kalk	PNEC	3,511 mg/l	Wasserorganisme n	Kläranlage	kurzzeitig (einma- lig)
Natürlicher Hydrauli- scher Kalk	PNEC	1,262 mg/kg	terrestrische Organis- men	Boden	kurzzeitig (einma- lig)



# **MOLDAN NHL Handputz 0-4 mm**

Ausgabe 1 vom :14.05.2020 Ersetzt Ausgabe vom :

### 8.2. Persönliche Schutzausrüstung

### 8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtung

Generelle Lüftung

### 8.2.2. Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Von Nahrungsmittel, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Verschmutze Kleidung sofort ausziehen und vor erneuter Verwendung reinigen. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Waschgelegenheit am Arbeitsplatz vorsehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

#### **Atemschutz**

Filtrierende Halbmaske (EN 149) P2 (filtert mindestens 94 % der Luftpartikel, Kennfarbe: Weiß)

### Hautschutz

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Wasserdichte, abrieb- und alkaliresistente Schutzhandschuhe tragen. Maximale Tragedauer beachten. Lederhandschuhe sind auf Grund ihrer Wasserdurchlässigkeit nicht geeignet.

### Augenschutz

Geeignete Schutzbrille tragen.

### Körperschutz

Arbeitsschutzkleidung

### 8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflächenund Grundwasser verhindern.

\_\_\_\_\_

### 9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Angaben:

Form: Pulver Farbe: grau Geruch: produktspezifisch

**Schüttdichte:** ca. 1,8 kg/dm<sup>3</sup> **pH-Wert:** 11,5 – 13

Löslichkeit: mit Wasser in jedem Verhältnis mischbar

### Bemerkungen:

Produkt ist nicht brennbar, nicht entzündlich, nicht selbstentzündlich, nicht explosionsgefährlich

.....



# **MOLDAN NHL Handputz 0-4 mm**

Ausgabe 1 vom :14.05.2020 Ersetzt Ausgabe vom :

### 10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

#### Reaktivität

Reagiert mit Wasser alkalisch.

### Zu vermeidende Bedingungen

Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen

Hinweise wie Brände oder Explosionen vermieden werden können Das Produkt ist in der angelieferten Form nicht staubexplosionsfähig; jedoch führt die Anreicherung von Feinstaub zur Staubexplosionsgefahr.

#### Zu vermeidende Stoffe

Reaktion mit starken Säuren, mit Leichtmetallen und Wasser entsteht Wasserstoff

### Gefährliche Zersetzungsprodukte

Vernünftigerweise zu erwartende, gefährliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung, Verschütten und Erwärmung entstehen, sind nicht bekannt. Gefährliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.

.....

### 11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Es liegen keine Prüfdaten für das komplette Gemisch vor Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitätsformel).

a) Akute Toxizität	Ist nicht als akut toxisch einzustufen
b) Ätz-/Reizwirkung auf die Haut	Verursacht Hautreizungen.
c) Schwere Augenschädigung/-reizung	Verursacht schwere Augenschäden.
d) Sensibilisierung der Atemwege/Haut	Ist nicht als Inhalations- oder Hautallergen
	einzustufen.
e) Keimzell-Mutagenität	Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen)
	einzustufen.
f) Karzinogenität	ist nicht als karzinogen einzustufen.
g) Reproduktionstoxizität	ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen
h) Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger	Kann die Atemwege reizen.
Exposition	
i) Spezifische Zielorgan-Toxizität bei	ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch
wiederholter Exposition	(wiederholte Exposition) einzustufen.
i) Aspirationsgefahr	Ist nicht als aspirationsgefährlich einzustufen.

.....

### 12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

#### 12.1. Toxizität

Ist nicht als gewässergefährdend einzustufen.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit Es sind keine Daten verfügbar



# **MOLDAN NHL Handputz 0-4 mm**

Ausgabe 1 vom :14.05.2020 Ersetzt Ausgabe vom :

- 12.3. Bioakkumulationspotenzial Es sind keine Daten verfügbar
- 12.4. Mobilität im Boden
  Es sind keine Daten verfügbar
- 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung Es sind keine Daten verfügbar
- Andere schädliche Wirkungen
   Es sind keine Daten verfügbar

<u>.....</u>

### **13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG**

# Verfahren zur Abfallbehandlung

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Verbot der Beseitigung über die Kanalisation. Nicht in den Ausguss oder das WC leeren. Sonderabfallsammler übergeben. Trocken aufgenommen weiter verwendbar.

Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

### Abfallverzeichnis

16 03 03x: Anorganische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten

17 09 04: Gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01,

17 09 02 und 17 09 03 fallen

15 01 01: Verpackungen aus Papier und Pappe

### Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschlägigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Abfall ist so zu trennen, dass er von den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann.

\_\_\_\_\_\_

# 14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Kein Gefahrgut im Sinne nationaler und internationaler Transportvorschriften hinsichtlich Straße, Schiene, Binnenwasserstraßen, Seeverkehr oder Luftfahrt.

.....

### **15. VORSCHRIFTEN**

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheit- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für das Gemisch

Bei dem Produkt handelt es sich um ein Gemisch und wird nach folgenden Vorschriften eingestuft und gekennzeichnet:

- Verordnung (EU) Nr. 453/2010
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008



# **MOLDAN NHL Handputz 0-4 mm**

Ausgabe 1 vom :14.05.2020	Ersetzt Ausgabe vom :
Stoffsicherheitsbeurteilu	ıng
Eine Stoffsicherheitsbeurt	eilung wurde nicht durchgeführt.

### 16. Sonstige Angaben

### Bezeichnung der besonderen Gefahren (H-Sätze)

H318	Verursacht schwere Augenschäden.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H335	Kann die Atemwege reizen

### Sicherheitsratschläge (P-Sätze)

Sicherheitsratschläge sind unter Punkt 2.2. angeführt.

#### **Hinweis**

Sämtliche in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen und Hinweise basieren auf dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik zum Zeitpunkt des im Datenblatt angegebenen Datums. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen und haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherung. Jegliche anderweitige Nutzung des Produktes, sowie die Nutzung in Verbindung mit anderen Produkten oder Verfahren, erfolgt in eigener Verantwortung des Benutzers, bzw. Empfängers des Datenblattes. Bestehende Gesetze, Verordnungen und Regelwerke, auch solche, die in diesem Datenblatt nicht genannt werden, sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Der Empfänger der Produkte, bzw. der Verwender ist dafür verantwortlich, die Informationen in geeigneter Form dem Arbeitnehmer weiterzugeben. Ein Gewährleistungsanspruch im Schadensfalle ist daraus nicht abzuleiten. Mit der Neuausgabe von SicherheitsdatenbLättern verlieren ältere ihre Gültigkeit.